

仕様 / SPECIFICATIONS / 規格 / 사양 규격

型式	Model	型號	형식		GX-20HD3	GX-40	GX-40HSD1	GX-40HD1
送り長さ	Feed length	送進長度	이송 길이	mm	0~20	0~40	0~30	0~30
材料巾	width of stock	材料寬度	재료 폭	mm	5~40	8~80	5~40	5~40
材料板厚	Thickness of stock	材料厚度	재료 두께	mm	MAX0.5	MAX2.0	MAX0.5	MAX1.2
取付位置	Installation position	安裝位置	장착 위치		L	L・R	L・R	L・R
送り方向	Feed direction	送進方向	이송 방향		L→R	L→R R→L	L→R R→L	L→R R→L
送り角度	Feed angle	送進角度	이송 각도	deg	165°	165°	150°	165°
リリース量	Release amount	釋放量	릴리스 양	mm	0.15	0.2	0.2	0.2
つかみしろ	Grip margin	夾持裕量	클램프 양	mm	0.05	0.1	0.1	0.1
リリース角度	Release angle	釋放角度	릴리스 각도	deg	60°	60°	60°	60°
グリップ巾	width of grip	夾板寬度	그립 폭	mm	22	50	22	22
中心の溝	Center groove width	中心槽寬	중심 홈	mm	2	6	3	3
エア一圧	Air pressure	空氣壓力	에어 압	Mpa	0.44	0.44	0.49	0.49

型式	Model	型號	형식		GX-80	GX-120	GX-150D	GX-350
送り長さ	Feed length	送進長度	이송 길이	mm	0~80	0~100	0~150	0~100
材料巾	width of stock	材料寬度	재료 폭	mm	8~80	8~120	8~120	100~350
材料板厚	Thickness of stock	材料厚度	재료 두께	mm	MAX2.0	MAX2.0	MAX1.0	MAX2.0
取付位置	Installation position	安裝位置	장착 위치		L・R	L・R	R	L・R
送り方向	Feed direction	送進方向	이송 방향		L→R R→L	L→R R→L	R→L	L→R R→L
送り角度	Feed angle	送進角度	이송 각도	deg	165°	165°	165°	165°
リリース量	Release amount	釋放量	릴리스 양	mm	0.5	0.7	0.4	0.7
つかみしろ	Grip margin	夾持裕量	클램프 양	mm	0.1	0.1	0.1	0.1
リリース角度	Release angle	釋放角度	릴리스 각도	deg	60°	60°	60°	60°
グリップ巾	width of grip	夾板寬度	그립 폭	mm	50	80	80	160
中心の溝	Center groove width	中心槽寬	중심 홈	mm	6	6	6	60
エア一圧	Air pressure	空氣壓力	에어 압	Mpa	0.44	0.49	0.49	0.49

- 仕様・外觀等は改良のため予告なく変更することがあります。
- 写真は標準仕様のものではありません。
- 記載の数値などは使用条件等により変化することがありますのでご了承ください。
- 規格・外觀等如有變動,恕不預先告知。
- 照片不是標準機型。
- 本處所記載の数値等因使用條件不同有可能有所變化,請予以理解。

- Specifications and Designs are subject to changes without notice due to future modifications.
- The machines shown in the photograph are not of the standard model.
- The specifications may be changed for different service conditions.
- 사양·외관 등은 개량을 위해서 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
- 사진은 표준사양의 것이 아닙니다.
- 기재된 치수 등은 사용 조건 등에 의해 변경될 수 있음을 양해 바랍니다.

A Nidec Group Company NIDEC-KYORI CORPORATION

■HEAD OFFICE & FACTORY

ADD : 1-7-1 Tsukinowa, Otsu-city, Shiga-pref. Japan 520-2152
TEL : 81-77-545-3351 FAX : 81-77-545-3358

KOREAN AGENT

■DONG YOUNG TRADING CORP.

304-605, Buchon Techno park, #365, Samjung-Dong, Ojung-Ku Buchon-City, Kyunggi-Do, Korea
TEL : 82-32-621-3605~07 FAX : 82-32-621-3608

SHANGHAI AFFILIATED COMPANY

■NIDEC-KYORI (SHANGHAI) MACHINERY CORPORATION

Room 5F-A2, Zhao Feng HuanQiu Tower 1800 ZhongShan West Road, Shanghai, CHINA

CHINA FACTORY

■NIDEC-KYORI MACHINERY (ZHEJIANG) CORPORATION

550 Fanrong Road, Pinghu Economic Development Zone, Pinghu, Zhejiang, CHINA

■本社・工場 滋賀県大津市月輪1丁目7番1号 〒520-2152
TEL077(545)3351(代) FAX077(545)3358(代)

■동영통상(한국)

주소 : 경기도 부천시 오정구 삼정동 365번지 부천테크노파크Ⅱ 304동 605호
전화 : 82-32-621-3605~07 팩스 : 82-32-621-3608

■日電産京利(上海)機械有限公司

上海市中山西路1800号兆丰环球大厦5F-A2室
TEL 86-21-6875-6117 FAX 86-21-6875-1017

■日本電産京利機械(浙江)有限公司

中国浙江省平湖經濟開發区繁荣路550号
TEL 86-573-8509-6413 FAX 86-573-8509-6381