

仕様

| | | TVX-2000M | TVX-2000W | TVX-3000M | TVX-3000W | TVX-3300-330 | TVX-3300-370 |
|----------|-----|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 能力 | kN | 2000 | 2000 | 3300 | 3000 | 3300 | 3300 |
| ストローク長さ | mm | 25 / 30 | 25 / 30 | 25 / 30 | 25 / 30 | 30/40 | 30/40 |
| 速度 | SPM | 100 - 450 | 100 - 500 | 100 - 410 | 100 - 450 | 100 - 360/300 | 100 - 360/250 |
| 能力発生点 | mm | 3.2 ※1 | 3.2 ※1 | 3.2 ※1 | 3.2 ※1 | 3.2 ※1 | 3.2 ※1 |
| ダイハイト | mm | 440 | 440 | 480 | 440 | 520-620 | 520-620 |
| ダイハイト調整量 | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| スライド | mm | 1700 × 650 | 2000 × 800 | 2300 × 800 | 2700 × 1000 | 3300 × 900 | 3700 × 1000 |
| ボルスタ | mm | 1700 × 950 | 2000 × 1000 | 2300 × 1000 | 2700 × 1000 | 3300 × 1000 | 3700 × 1200 |
| ボルスタ厚さ | mm | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| ベッド開口部 | mm | 1400 × 350 | 1700 × 350 | 2000 × 400 | 2400 × 400 | 3000 × 500 | 3200 × 500 |
| ボルスタ開口部 | mm | 1400 × 300 | 1700 × 300 | 2000 × 380 | 2400 × 350 | 3000 × 450 | 3200 × 450 |
| メインモータ | kW | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| JIS静的精度 | | 特級 | 特級 | 特級 | 特級 | 特級 | 特級 |
| 上型重量 | kg | 最大 1200 | 最大 1300 | 最大1500 | 最大 2000 | 最大 3200 | 最大 4000 |
| 総重量 | kg | 48000 | 50000 | 75000 | 65000 | 130000 | 140000 |

※1 300SPM以上では 1.6mm